ZOOMLION

NŮŽKOVÉ PLOŠINY

Li-ion SERIES

Splňující normy CE/ANSI



HLAVNÍ VÝHODY

Špičkový systém pohonu se silou lithia

- 5letá záruka na Li-ion baterii
- Bezúdržbová a odolná Li-ion baterie s trojnásobně delší životností než tradiční baterie
- Technologie rychlého nabíjení šetří čas
- Vestavěná funkce předehřívání pro práci v chladném počasí
- Inteligentní systém pro správu baterie (BMS) zaručuje bezpečnostní napájení

VLASTNOSTI

Standartní vlastnosti

BMS (Systém správy baterie)	Palubní diagnostika
Proporcionální ovládání	Ochranný systém proti překlopení
Veškerý pohybový alarm	Aktivní systém ochrany proti výmolům
Sklopná madla	Pojízdné v plné výšce
Blikající jantarový maják	Počítadlo hodin
Samozavírací vstupní brána	Prodlužovací paluba (jednosměrná)
Systém automatické brzdy	Systém ochrany nabíjení
Systém nouzového sestupu	Podpěra pro údržbu nůžek
Tlačítko nouzového zastavení	Kapsy na vysokozdvižné vozíky

Příslušenství & Možnosti

- Pracovní světla na plošině
- Systém snímání zatížení
- Střídavé napájení platformy
- Vzduchové vedení na platformu
- Klakson

SE ZOOMLION MÁTE ZELENOU

Telefon: +420 775 966 993
E-mail: info@zoomlion.cz
Adresa: ZOOMLION Česká republika, Vratislavická 1012, Liberec VI-Rochlice, 460 06
Web: www.vm-zoomlion.cz

ZOOMLION

HLAVNÍ VLASTNOSTI NŮŽKOVÝCH PLOŠIN

DC-Li

Splňujících normy CE/ANSI

Model	ZS1414DC-Li		ZS1212DC-Li		ZS1012DC-Li		ZS0808DC-Li		ZS0608DC-Li		ZS0607DC-Li	
	Angloamerické míry	Metrické míry	Angloamerické míry	Metrické míry	Angloamerické míry	Metrické míry	Angloamerické míry	Metrické míry	Angloamerické míry	Metrické míry	Angloamerické míry	Metrické míry
Velikost												
Pracovní výška	15.7m	51ft 6in	13.80m	45ft 3in	11.80m	38ft 9in	10.00m	32ft 10in	8.00m	26ft 3in	7.8m	25ft 7in
A - Výška platformy - zvýšená	13.7m	44ft 11in	11.80m	38ft 9in	9.80m	32ft 2in	8.00m	26ft3in	6.00m	19ft8in	5.8m	19ft
B - Výška platformy - složená	1.53m	5ft	1.46m	4ft 10in	1.33m	4ft 4in	1.20m	3ft 11in	1.07m	3ft 6in	1.05m	3ft 5in
C - Délka platformy	2.67m	8ft 9in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	1.65m	5ft 5in
D - Šířka platformy	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	0.81m	2ft8in	0.81m	2ft 8in	0.74m	2ft 5in
Rozšíření platformy	0.9m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft
E - Celková výška (Zábradlí nahoru)	2.65m	8ft 8in	2.59m	8ft 6in	2.46m	8ft 1in	2.35m	7ft9in	2.22m	7ft 4in	2.20m	7ft 3in
Celková výška (Zábradlí dolu)	2.1m	6ft 11in	2.05m	6ft 9in	1.92m	6ft 4in	1.85m	6ft 1in	1.72m	5ft 8in	1.79m	5ft 10in
F - Celková délka	2.87m	9ft 5in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	1.85m	6ft 1in
G - Celková šířka	1.4m	4ft 7in	1.15m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	0.81m	2ft8in	0.81m	2ft 8in	0.76m	2ft 6in
H - Rozvor	2.22m	7ft 3in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.37m	4ft 6in
I - Světlá výška (Složená)	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.06m	2.4in
J - Světlá výška (Zvýšená)	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.016m	0.65in
Výkon												
Kapacita platformy	260kg	570lb	350kg	770lb	350kg	770lb	230kg	510lb	380kg	840lb	230kg	510lb
Kapacita rozšíření kabiny	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb
Max. počet pracovníků	2		3		2		2		2		2	
Rychlost jízdy (Složená)	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph
Rychlost jízdy (Zvednutá)	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph
Poloměr otáčení (Vnitřní)	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in
Poloměr otáčení (Vnější)	2.6m	8ft 6in	2.2m	7ft 3in	2.2m	7ft 3in	2.1m	6ft11in	2.1m	6ft 11in	1.6m	5ft 3in
Zvedací motor	24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW	
Řídící motor	24V/2×0.75KW		24V/2×0.75KW		24V/2×0.75KW		24V/2×0.75KW		24V/2×0.75KW		24V/2×0.65KW	
Čas nahoru/dolů	88/60s		62s/42s		60s/35s		31s/40s		28s/35s		20s/24s	
Stoupavost	25%		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		30%(17°)		25%(14°)	
Max. pracovní sklon (Boční / Vertikální)	1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°	
Ovládání	Proporcionální kontrola		Proporcionální kontrola		Proporcionální kontrola		Proporcionální kontrola		Proporcionální kontrola		Proporcionální kontrola	
Řízení	Přední kola		Přední kola		Přední kola		Přední kola		Přední kola		Přední kola	
Brzdy	Přední kola		Přední kola		Přední kola		Přední kola		Přední kola		Přední kola	
Pneumatiky	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø323mm ×100mm	Ø13in ×4in
Síla												
Baterie	250Ah Li-ion		200Ah Li-ion		200Ah Li-ion		180Ah Li-ion		180Ah Li-ion		140Ah Li-ion	
Nabíjení	24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A	
Nabíjení (Volitelné)	24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A			
Váha												
Celková	3570kg	7870lb	3210kg	7075lb	2930kg	6460lb	2090kg	4610lb	1940kg	4280lb	1455kg	3210lb

